



symmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 2.000 kg
Einsatz mit Kranöse und optional
erhältlichen Kettengehänge








Einzelnutzung nur für Lasten mit
symmetrischer Lastschwerpunktlage zulässig!
Traglast: 1.000 kg (bei Einzelnutzung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 80 kg



Die Quer-Traverse muss immer auf dem Längsbalken abgesetzt werden. Hierbei sind die Vorschriften der DGUV Regeln 109-017 zu beachten. Bei Montage und Demontage ist die Lastschwerpunkt-Verlagerung des Systems zu berücksichtigen. Es besteht Unfallgefahr!



Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nur in Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-140-kp zulässig!
Traglast: 2.000 kg (symmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 170 kg

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
14	4	Wirbellasthaken 1,6t		WHG-A-1,6		E
12	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-1,5		E
13	4	Schäkel mit Mutter + Splint		HC/C-3,25		E
11	2	Aufhängering	GK8	AHR-18		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.


Ansichten Methode E ISO R 128


Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2	Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt	12.06.24	A. Ekbara


	Datum	Name
gezeichnet	11.04.18	Mok
geprüft		

Benennung: Quer-Traverse
Typ: TAV-Q-AQ-2-4x3
Traglast: 2.000 kg / 1.000 kg
Arbeits-/Greifbereich: 4.000 x 3.000 mm
Lastschwerpunkt (LSP):
Maßstab: Eigengewicht Hebezeug: 310 kg
Zeichnungs-Nr.: 23-5646_Z2
Blatt M1
Ursprung: 23-5646_Z1


asymmetrische Verwendung (Einstellung)
Traglast: 1.000 kg
Einsatz nur mit optional erhältlichen Kettengehänge








Längsbalken als Einzel-Traverse nutzbar
nurin Verbindung mit optional erhältlichen
Verstellelementen Typ: V-140-kp zulässig!
Traglast: 1.000 kg (asymmetrische Einstellung)
Eigengewicht mit Verstellelementen: 170 kg





TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z6			
Z5			
Z4			
Z3			
Z2	Anschlagpunkte durch Kettenlaschen ersetzt	12.06.24	A. Eldara

	Datum	Name
gezeichnet	11.04.18	Mok
geprüft		

Benennung : Quer-Traverse
Typ : TAV-Q-AQ-2-4x3
Traglast : 2.000 kg / 1.000 kg
Arbeits- / Greifbereich : 4.000 x 3.000 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 310 kg
Zeichnungs-Nr. : 23-5646_Z2
Blatt M2
Ursprung : 23-5646_Z1